



EPOS 6530 PLUS

TERMINAL POS 15" (CORE i5)

El EPOS-6530 PLUS es un terminal POS, cuenta con un diseño elegante y un sistema plegable que lo hace perfecto para espacios reducidos gracias a su ángulo de inclinación de 170°, cuenta con una cubierta de aluminio garantizando la distribución de la temperatura brindando a su procesador Intel un excelente rendimiento con un mínimo de energía.

La EPOS-6530 PLUS cuenta con una pantalla capacitiva reduciendo el tiempo de trabajo, ideal para puntos de ventas como: supermercado, tiendas minoristas, pagos en caja e industria hospitalaria.



CARACTERISTICAS

- Diseño único de sistema plegable tipo "Z".
- Ajuste flexible con ángulo de inclinación 170°.
- Fácil acceso al SSD/HDD.
- Varios puertos E/S.
- Sala de cables en la base fácil de organizar.
- Cubierta trasera de aluminio que distribuye perfectamente el calor del sistema.



CONECTIVIDAD



CABLE DE
PODER



AUDIO Y
MICROFONO



ETHERNET
(x1)



RJ-11
(x1)



USB
(x6)



SERIAL
(x3)



- Permite un ángulo de inclinación de 170° permitiendo tener una visión más amplia.



- Su diseño flexible tipo "Z" es ideal para espacios reducidos.



- Cuenta con un diseño de interface superior del terminal y una gestión de los cables a través de la base de aluminio.

CAMPOS APLICADOS

Supermercados, Catering, Retail, etc.



BODEGA



ENTRETENIMIENTO



RESTAURANTE



RETAIL



SECTOR
PÚBLICO



SUPERMERCADO

FICHA TÉCNICA EPOS-6530 PLUS

ESPECIFICACIONES

CPU:	Intel Core i5-6200u (2,80 GHz, 3 MB, Caché)
Memoria del sistema:	08 GB DDR3 (Ampliable hasta 16 GB)
Disco duro:	500GB 2.5" x 1 (Opcional)
SSD:	SSD: 256 GB
Soporte de sistema operativo:	Windows® 7/10, Windows® Embedded POSReady 7, Linux
Seguridad CEM:	CE, FCC
Montaje en pared:	VESA 100 x 100mm
MSR (USB):	MSR + iButton (Combo)
Pantalla de cliente (USB):	Pantalla VFD de montaje empotrado, 2x20 caracteres
2da pantalla:	12,1" (1200 x 800)

MONITOR

Tamaño de pantalla LCD:	Panel LED TFT de 15"
Brillo:	300cd/m2 (típico)
Resolución:	1024 x 768
Pantalla táctil:	Táctil capacitivo proyectado True-Flat

PUERTO DE E/S EXTERNO

USB:	4 puertos USB 3.0 + 2 puertos USB 2.0
Puerto serial:	3 puertos serie (RJ45); (COM1-3: 0/5/12V por pin-JP)
VGA:	1 x VGA (activación de alimentación por BIOS; +12 V)
Puerto de caja registradora:	1 puerto para caja registradora (RJ11; +12 V)
LAN:	1 x LAN (10/100/1000)
Entrada de micrófono/salida de altavoz:	1 entrada de micrófono/salida de altavoz (conector combinado)
Corriente continua:	1 entrada de CC
Energía:	1 interruptor de alimentación

PARÁMETROS FÍSICOS

Fuente de alimentación:	Adaptador de corriente externo, 60 W/12 V (tipo de bloqueo)
Ángulo de inclinación:	0 ~ 180 grados
Altavoz:	2 altavoces de 2 W (opcional)

PARÁMETROS AMBIENTALES

Temperatura de funcionamiento:	0°C ~ 35°C
Temperatura de almacenamiento:	-15°C ~ 60°C
Humedad de funcionamiento:	20% - 85% HR sin condensación
Humedad de almacenamiento:	20% - 85% HR sin condensación

Compatible con:

